

Florrigo FL1



Общие сведения

- Электронный термостат для теплых полов
- Диапазон задания температуры от 0 до +40 °C
- Гистерезис 0,4 K
- Релейный выход 13 A/250 В
- Встроенный температурный датчик
- Вход для подключения внешнего температурного датчика
- Режимы работы:
 - ▶ только по внутреннему датчику
 - ▶ по внутреннему датчику с ограничением мин/макс температуры по внешнему датчику
 - ▶ только по внешнему датчику
 - ▶ по внешнему датчику с ограничением мин/макс температуры по внутреннему датчику
- Дисплей для отображения параметров (для FL-1D)
- Недельный планировщик (для FL-1D)
- Регулируемый экономный режим, снижение уставки от 0 до 15 K (для FL-1D)
- Дискретный вход для включения экономного режима, снижение уставки на 5 K (для FL-1S)
- Внешний датчик TG-G240S входит в комплект (от 0 до +40 °C, кабель 3 м)
- Степень защиты IP21
- Монтаж в стандартную монтажную коробку (подрозетник)
- Габаритные размеры (Ш×В×Д): 86×86×27 мм.

Параметры электрического питания

- Напряжение питания 200–250 В перем.
- Потребляемая мощность не более 6 Вт.

Модель	Описание
FL1-S	Электронный термостат для теплых полов, диапазон от 0 до +40 °C, 13 A/250 В, питание 230 В, IP21
FL1-D	Электронный термостат для теплых полов с дисплеем и недельным планировщиком, диапазон от 0 до +40 °C, 13 A/250 В, питание 230 В, IP21